

Fonctionnalité	Non retenue	SmartPlayer	SmartBoard	Server	Version0.0	ultérieur	Wifi	Oled	RFID	Site
Gestion des GPU et accélération matériel	X									
Résolution jusqu'à 1080p des vidéos	X									
Fréquences maximum des images 60fps	X									
Nombre de source vidéo supportés : 2 via USB	X									
Bascule entre les sources	X									
Basculement automatique des caméras pour suivre l'action	X									
Visualisation automatique sur Board lors de l'ajout de nouvelles cartes	X									
Split de l'écran pour affichage des sources	X									
Split automatique en cas de HeadUps	X									
Plusieurs mode de visualisation (Preview, plein écran, shadow screen)	X									
Synchronisation du son et de la vidéo (pour les C920)	X									
Enregistrement video										
Support de Windows Media Video	X									X
Support Flash video (nécessite Adobe Flash Media Live encoder, freeware)				X						X
Support le protocole H.264 (nécessite ffdshow, freeware)				X		X				X
Upload automatique des video sur Youtube				X		X				X
Upload automatique des mais sur un site de HandReplay (handreplayer ou boom)				X	X					X
Toutes les mains sont stockées dans une base de données pour une diffusion différée.				X	X					X
Le temps de jeu peut être séparé en tranche de temps paramétrable				X	X					X
Toutes les mains ne sont pas à enregistrer, prévoir un jeton RFID pour sélectionner des mains importantes par les joueurs lors des phases de jeu (définir des règles de sélection)				X	X					
Selection des mains à diffuser, ou suppressions des mains sans interet.				X	X					X
Toutes les mains à partir d'un nombre de joueur paramétrable sont diffusés (exemple 3 joueurs ou Headups) automatiquement				X	X					X
Configurer la résolution et la compression	X									X
L'interface										
Toutes les cartes s'affichent sans intervention humaine				X	X		X			X
Le calcul du pot s'affiche sans intervention humaine				X	X					X
Plusieurs mode de retournement des cartes (immédiat, apres action, a l'abattage, au pré flop, turn, river ou all in)				X	X					X
Ouverture, call, raises et taille du pot peuvent être renseigné				X	X					X
Affichage du chipCount				X	X					X
Affichage des statistiques des joueurs (VIP%, PFR%, AGRfq%, WTSD%)				X	X					X
Affichage automatique des cartes gagnantes ou du gagnant				X	X		X			X
Gestion du partage				X	X					X
Affichage des outs automatique				X	X					X
Affichage de la position des joueurs (SB, BB, BTN)	X			X	X					X
Ajout de la photo des joueurs à leur siège				X	X					X
Affichage du nombre de joueurs à la table	X			X	X					X
Affichage des gains de la table final				X	X	X		X		X
Affichage des blinds et ante, et numéro de la main (numéro unique)	X			X	X			X		X
Tableau des chasseurs de tetes				X	X					X
Affichage automatiques du chipcount, des statistiques et du tableau des chasseurs de têtes en début de pause, ou au changement de blind (prévoir paramétrage)										
Affichage de la date et de l'heure	X			X	X			X		X
Affichage du chronomètre (nécessite de rentrer la structure du tournoi et de démarrer/paramétrer celui ci pour coller au temps de jeu officiel)		X		X	X			X		X
Position du joueur 1 : celui ci est positionné en bas de l'écran, centré ou a gauche d'un dealer				X	X					X
Position des joueurs suivant : la position des joueurs augmentent de +1 dans le sens des aiguilles d'une montre.				X	X					X
La position du joueur 10, se trouve à la droite du joueur1				X	X					X
Configuration										
répertoire d'enregistrement des mains				X	X					X
répertoire d'enregistrement des vidéos				X		X				X
répertoire d'enregistrement des photos des joueurs				X	X					X
configuration TCP/IP	X	X		X	X		X	X		X
logo	X	X		X	X			X		X
Table synthétique ou uniquement flux video ou mixte				X	X					X
Url du hand replayer				X	X					X
Format du fichier du hand replayer				X	X					X

Sécurité									
- Mot de passe de verrouillage des paramètres (gestion de profil admin, config, croupier, diffusion)			x	x					x
- Mode screen shadow			x	x					x
-Prévoir plusieurs jeux de cartes possibles			x	x					x
-Changement des messages envoyés toutes les x minutes (paramétrage). La console broadcast une table d'équivalence qui change par rotation.	x								x
Console spécifique pour l'admin (vérification des joueurs, besoin à affiner)			x	x					x
Calibrage									
Enregistrement des cartes			x	x					x
Association des cartes à une table		x	x	x		x	x		
Import/export d'un jeu de carte	x								
Lecteur RFID rattaché au serveur	x								x
Calibration		x	x	x	x		x	x	
Enregistrement des joueurs			x	x					x
Association des joueurs à une table		x				x	x		
Test du matériel		x	x	x	x		x	x	
Mode Simulation		x	x	x	x		x	x	x
Gestion des profils				x	x				x
gestion des photos des joueurs				x	x				x
gestion des cartes jetees		x	x				x	x	x
Gestion des joueurs qui sont absents		x					x	x	x
Gestion des joueurs qui se lèvent		x					x	x	x
Information									
Diffusion de message vers un seul equipement		x	x	x	x		x	x	x
Diffusion de message en broadCast		x	x	x	x		x	x	x
RFID									
compatibilité RFID 125Khz		x	x		x				x
Compatibilité RFID 13,54 MHz		x	x		x				x
Compatibilité RFIF pour les 2 frequences		x	x			x			x
Distance de lecture max : 2 cm		x	x		x				x
Distance de lecture max : 4 cm		x	x			x			x
Securisation par envoi de trame		x	x	x		x	x		x
Autonomie									
minimum 10 heures d'autonomie		x	x		x				
Portabilité android									
Portabilité android		x			x				
Affichage led									
4 lignes de 13 caracteres minimum		x	x		x			x	
Affichage d'un logo		x	x		x			x	
Maintenance									
Mode Simulation		x	x	x	x		x	x	x
Message d'erreur		x	x	x	x			x	x
3 niveau de logs (pour information, pour alerte, pour incident)				x	x				x
Gestion des mises									
Gestion des all in		x			x				
Gestion des Fold				x	x				
Gestion des call				x	x				
Gestion des raises		x			x				
Gestion des pauses			x	x	x				
Gestion des blinds				x	x				
Gestion des ante				x	x				
Gestion des chipCount		x						x	
Gestion des miss deal	x								
Gestion des dealer mort				x		x			